

13534

Hřídelové těsnicí kroužky

Radial shaft seals are used between rotating and stationary machine components, or between components in relative motion. CRW1 seals are designed with a metal case, an SKF WAVE lip made of elastomer with higher pumping rate to reduce heat generation, and a garter spring to optimize sealing against the shaft. Most of the seals feature the SKF Bore Tite coating on the outside diameter that helps fill small imperfections in the housing bore.



- Pro olej nebo plastické mazivo
- S přitlačnou pružinou
- Břit WAVE vytváří vyšší pumpážní efekt
- Břit WAVE má nižší tření mezi hřídelí a břitem
- Břit WAVE má nízkou teplotu v kontaktním bodu

Informace o výrobku

Rozměry

Průměr hřídele	34.93 mm
Průměr díry tělesa	47.6 mm
Šířka těsnění	6.35 mm

Vlastnosti

Provedení	CRW1
Přídavný těsnicí břit	Ne
Materiál těsnicího břitu	Nitrilkaučuk (NBR)
Typ vnějšího průměru	Kovové pouzdro s těsnicí vrstvou na vnějším průměru
Systém jednotek	Inch

Výkonnost

Mezní otáčky	3480 r/min
Maximum operating temperature	100 °C
Minimum operating temperature	-40 °C
Permissible circumferential speed	6.38 m/s
Rychlost otáčení	3480 r/min

Logistika

Kód EAN	00085311012515
Kód balení	12
Počet výrobků v balení	1
Collecting pack quantity	240
Počet výrobků na paletu	6480
Celková hmotnost balení	0.015 kg
Délka balení	64 mm
Výška balení	64 mm
Šířka balení	16 mm
Objem balení	0.0655 dm ³
Čistá hmotnost výrobku	0.0091 kg
Kód eClass	23-07-08-01
Kód UNSPSC	31181602