

**FAG****6014-M-C3**

Deep groove ball bearing

Deep groove ball bearing 60...-M, single row,
solid brass cageMateriálové číslo Schaeffler:
0190938530030

Technické informace



Vaše aktuální varianta produktu

Sealing	Without	Not sealed
Cage	M	Solid brass cage, rolling element guided
Tolerance class	PN	Normal (PN)
Dimensional / heat stabilization	S0	Rings dimensional stabilized up to 150°
Lubricant	Without	Bearing not greased
Radial internal clearance	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Bore type	Z	Cylindrical

Main Dimensions & Performance Data

d	70 mm	Bore diameter
D	110 mm	Outside diameter
B	20 mm	Width
C _r	40.500 N	Basic dynamic load rating, radial
C _{0r}	31.000 N	Basic static load rating, radial
C _{ur}	1.900 N	Fatigue load limit, radial
n _G	11.200 1/min	Limiting speed
n _{gr}	6.800 1/min	Reference speed
≈m	0,709 kg	Hmotnost



Mounting dimensions

$d_{a\min}$	76 mm	Minimum diameter shaft shoulder
$D_{a\max}$	104 mm	Maximum diameter of housing shoulder
$r_{a\max}$	1 mm	Maximum fillet radius

Dimensions

$r_{\min}$	1,1 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	97,28 mm	Shoulder diameter outer ring
D_2	100,04 mm	Caliber diameter outer ring
d_1	82,75 mm	Shoulder diameter inner ring

Temperature range

$T_{\min}$	-30 °C	Operating temperature min.
$T_{\max}$	150 °C	Operating temperature max.

Calculation factors

f_0	15,6	Calculation factor
-------	------	--------------------

Vlastnosti

-  Radiální zatížení
-  Axiální zatížení v jednom směru
-  Axiální zatížení ve dvou směrech
-  Mazání (plastickým mazivem)
-  Mazání olejem
-  Neutěsněné