
**HK2526** **Drawn cup needle roller bearing open end**

Drawn cup needle roller bearing open end
HK, single row, with cage

Materiálové číslo Schaeffler:
0001736490000

Technické informace**Vaše aktuální varianta produktu**

Lubricant	Without
Lubrication hole	Without
Coating	Without
Sealing	Without

Main Dimensions & Performance Data

F_w	25 mm	Under roller diameter
D	32 mm	Outside diameter
C	26 mm	Width
C_r	25.500 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	45.000 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	6.300 N	Fatigue load limit, radial
n_G	10.200 1/min	Limiting speed
$n_{G \text{ Grease}}$	6.100 1/min	Limiting speed for grease lubrication
n_{gr}	7.300 1/min	Reference speed
$\approx m$	43,515 g	Hmotnost

Dimensions

C_1	26 mm	Width, outer ring
r_{min}	0,8 mm	Minimum chamfer dimension



Temperature range

$T_{\min}$	-30 °C	Operating temperature min.
$T_{\max}$	140 °C	Operating temperature max.

Additional information

SD25X32X4	Sealing ring
G25X32X4	Sealing ring 2
LR20X25X26,5	Suitable inner rings LR
IR20X25X26,5-XL	Suitable inner rings IR

Vlastnosti



Radiální zatížení



Mazání (plastickým) mazivem



Mazání olejem



Neutěsněné



Malý konstrukční prostor