

FAG

23040-E1A-XL-M



Spherical Roller Bearing

Spherical roller bearings 230...-E1A, main dimensions to DIN 635-2

Materiálové číslo Schaeffler:
0167068620000

X-life

Technické informace



Vaše aktuální varianta produktu

Design	E1A	without central rip
Bore type	Z	Cylindrical
Cage	M	Brass Cage
Radial internal clearance	CN (Group N)	Normal internal clearance
Relubrication feature	Standard	

Main Dimensions & Performance Data

d	200 mm	Bore diameter
D	310 mm	Outside diameter
B	82 mm	Width
C _r	1.270.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C _{0r}	1.800.000 N	Basic static load rating, radial
C _{ur}	206.000 N	Fatigue load limit, radial
n _G	2.330 1/min	Limiting speed
n _{gr}	1.550 1/min	Reference speed
≈m	21,86 kg	Hmotnost

Mounting dimensions

d _{a min}	210,2 mm	Minimum diameter shaft shoulder
D _{a max}	299,8 mm	Maximum diameter of housing shoulder
r _{a max}	2,1 mm	Maximum recess radius



Dimensions

r_{min}	2,1 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	281,6 mm	Bore diameter outer ring
d_s	8 mm	Diameter lubrication hole
n_s	15 mm	Width of lubricating groove

Temperature range

T_{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T_{max}	200 °C	Operating temperature max.

Calculation factors

e	0,23	Limiting value of F_a/F_r for the applicability of diff. Values of factors X and Y
Y_1	2,9	Dynamic axial load factor
Y_2	4,31	Dynamic axial load factor
Y_0	2,83	Static axial load factor

Vlastnosti

	Radiální zatížení
	Axiální zatížení v jednom směru
	Axiální zatížení ve dvou směrech
	Mazání (plastickým mazivem)
	Mazání olejem
	Neutěsněné
	Statická úhlová chyba a vychýlení
	Dynamická úhlová chyba a vychýlení