




EGF40260-E40

Flanged bush

Flanged bush, maintenance-free, ISO 3547,
with steel backing

Technické informace



Main Dimensions & Performance Data

D _i	40 mm	Inner diameter
D _o	44 mm	Outer diameter
D _{fl}	53 mm	Outside diameter of flange
B	26 mm	Width
C _r	123.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C _{0r}	220.000 N	Basic static load rating, radial
C _a	55.500 N	Basic dynamic load rating, axial
C _{0a}	99.200 N	Basic static load rating, axial
≈m	58,052 g	Hmotnost

Vaše aktuální varianta produktu

Material sliding Layer E40	Maintenance-free sliding layer E40
----------------------------	------------------------------------

Material back	Steel
---------------	-------

Vlastnosti

- Radiální zatížení
- Axiální zatížení v jednom směru
- Celoživotní mazání bez nutnosti údržby
- Neutěsněné
- Malý konstrukční prostor



Dimensions		
f	20 °	Chamfer angle outside diameter
s fl	2 mm	Flange thickness
R max	2 mm	Radius, max.
f	1,2 mm	Outer chamfer
F i max	0,7 mm	Inner edge break, max.
F i min	0,1 mm	Inner edge break, min.
s 3	2 mm	Wall thickness
D fl OT	0,5 mm	Outside diameter of flange, upper tolerance
D o OT	0,085 mm	Outside diameter, upper tolerance
s 3 OT	0,005 mm	Wall thickness, upper tolerance
D fl UT	-0,5 mm	Outside diameter of flange, lower tolerance
s 3 UT	-0,03 mm	Wall thickness, lower tolerance
D o UT	0,045 mm	Outside diameter, lower tolerance
B OT	0,25 mm	Width, upper tolerance
B UT	-0,25 mm	Width, lower tolerance
s fl OT	0,05 mm	Flange thickness, upper tolerance
s fl UT	-0,2 mm	Flange thickness, lower tolerance
f OT	0,4 mm	Outer chamfer, upper tolerance
f UT	-0,4 mm	Outer chamfer, lower tolerance
Temperature range		
T min	-200 °C	Operating temperature min.
T max	280 °C	Operating temperature max.