

FAG

WS22205-E1-XL-2RSR



Spherical Roller Bearing

Sealed spherical roller bearings WS222...-E1, lip seals on both sides, for continuous casting machines

Materiálové číslo Schaeffler: 0800104310000

X-life

Technické informace



Vaše aktuální varianta produktu

Design	E1	Without central rip
Bore type	Z	Cylindrical
Cage	JPA	Sheet metal cage
Radial internal clearance	CN (Group N)	Normal internal clearance
Relubrication feature	Standard	
Sealing	2RSR	Seals on both sides, normal temperature
Sealing - excess width	WS	Sealing - excess width

Main Dimensions & Performance Data

d	25 mm	Bore diameter
D	52 mm	Outside diameter
B	23 mm	Width
C _r	48.500 N	Basic dynamic load rating, radial
C _{0r}	42.500 N	Basic static load rating, radial
C _{ur}	4.900 N	Fatigue load limit, radial
n _G	3.600 1/min	Limiting speed
≈m	0,228 kg	Hmotnost



Mounting dimensions

$d_{a \min}$	29,8 mm	Minimum diameter shaft shoulder
$D_{a \max}$	46,4 mm	Maximum diameter of housing shoulder
$r_{a \max}$	1 mm	Maximum recess radius

Dimensions

$r_{\min}$	1 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	46,1 mm	Bore diameter outer ring
d_2	29,8 mm	Raceway diameter of the inner ring
d_s	3,2 mm	Diameter lubrication hole
n_s	4,8 mm	Width of lubricating groove

Temperature range

$T_{\min}$	-30 °C	Operating temperature min.
$T_{\max}$	100 °C	Operating temperature max.

Calculation factors

e	0,33	Limiting value of F_a/F_r for the applicability of diff. Values of factors X and Y
Y_1	2,07	Dynamic axial load factor
Y_2	3,09	Dynamic axial load factor
Y_0	2,03	Static axial load factor



Vlastnosti



Radiální zatížení



Axiální zatížení v jednom směru



Axiální zatížení ve dvou směrech



Celoživotní mazání bez nutnosti údržby



Mazání (plastickým) mazivem



Utěsněné na obou stranách



Statická úhlová chyba a vychýlení



Dynamická úhlová chyba a vychýlení