


SYNT 55 LTS

Jednotky ložisek s čárovým stykem



Roller bearing units are robust, ready-to-mount units that are lubricated and sealed at the factory for maximum service life. Pillow (plummer) block units can support rotating shafts while standing on a flat surface, or hanging on a wall or ceiling. The SKF ConCentra locking combines easy mounting and a concentric tight fit on the shaft for high speeds and low vibration.

- Factory lubricated and sealed, ready to mount
- Long service life with minimal or no maintenance
- Quick mounting on the support surface, quick locking on the shaft
- True concentric fit on the shaft for high speeds and low vibration

Informace o výrobku

Rozměry

Průměr hřídele	55 mm
Výška středu (stojaté těleso)	70 mm
Celková šířka tělesa	70 mm
Vzdálenost mezi středy otvorů pro šrouby	210 mm
Průměr připojovacího šroubu	16 mm
Šířka ložiska, celková	66 mm

Výkonnost

Základní dynamická únosnost	125 kN
Základní statická únosnost	137 kN
Mezní otáčky	4500 r/min

Vlastnosti

Typ ložiskového tělesa	Stojaté ložiskové těleso
Počet otvorů pro připojovací šrouby	2
Vkládací ložisko	Soudečkové ložisko
Přidržovací prvek, vnitřní kroužek	SKF ConCentra
Pozice ložiska	Bez polohování
Typ díry	Válcová
Materiál, těleso	Litina
Materiál, ložisko	Ložisková ocel
Povlak	Bez
Typ těsnění ložiskového tělesa	Labyrintové těsnění
Těsnění, jednotka	Volitelné koncové víko
Mazivo	Plastické mazivo
Domazávací otvor	S
Maznice plastického maziva	S